

Popis standardního vybavení domu č.10

Základy

- ☒ Základy do hloubky 800 mm, jedna řada ztraceného bednění, výplň beton C12/15, vyztužení roxory průměr 8 mm, podkladní beton pod ztracené bednění
- ☒ Základová deska tl. 12 cm, vyztužení kari sítě 6 x 100 x 100, beton C 16/20
- ☒ Zemní pásek pro hromosvod FeZn 30x4 mm uložen pod základy
- ☒ Ztracené bednění (sokl) tepelně izolováno EPS perimetrem tl. 5 cm, bez povrchové úpravy
- ☒ Hydroizolační pás - pro střední radonové riziko
- ☒ V základech připraven prostup na přípojku elektro, proveden vývod pro napojení na kanalizaci a vodovod

Svislé konstrukce

- ☒ Obvodová konstrukce keramické zdivo tl. 300 mm + 200 mm fasádní polystyren
- ☒ Příčky keramické, systémové, stříkaná omítka
- ☒ Věnc, beton C 20/25, vyztuž 4x R10
- ☒ Fasáda – silikonová omítka zrno 1,5 mm, podklad - lepidlo + vyztužná síť

Střecha

- ☒ Dřevěný vazníkový krov/dřevěný vázaný krov
- ☒ Krytina betonová (KM Beta, Betonpres - Optimal) nebo plechová (Polyestermat 25)
- ☒ Ukončení hydroizolační folie pozinkovaným oplechováním
- ☒ Okapy a oplechování (pozinkové v barvě)
- ☒ 1x větrací hlavice pro kanalizaci
- ☒ Hromosvod

Stropní konstrukce

- ☒ Sádkartonový podhled s folií kotvený přímo na krov, v koupelně impregnovaný, tl. SDK desek 12,5mm, nepožární
- ☒ Zateplení stropu – 40 cm minerální vaty nebo foukané izolace

Okna a dveře

- ☒ Plastová okna s izolačním trojsklem (VEKRA - profil Prima), barva bílá, parapety vnitřní plastové bílé
- ☒ Vnější pozinkové parapety (v barvě)
- ☒ Vchodové dveře plastové, plné, bílé (základní nabídka VEKRA)

Podlahy

- ☒ Tepelná izolace polystyren tl. 15 cm (EPS 100 Z)
- ☒ Separční vrstva – folie + dilatace
- ☒ Litý betonový potěr nebo anhydrit tl. 50 mm
- ☒ Plovoucí podlahy Egger v hodnotě 250,- Kč vč. DPH / m²

Vytápění

- ☒ Topný žebřík v koupelně (45x96 cm, bílý, kombinovaný KD)
- ☒ Podlahové teplovodní vytápění s el. kotlem Protherm Ray 9K

Elektroinstalace

- ☒ V základech připravený prostup pro přípojku
- ☒ Domovní plastová rozvodnice (RB)
- ☒ Měděné vodiče
- ☒ Zásuvky a vypínače řady Unica basic
- ☒ 3x zásuvka pro obytnou místnost, 1x světlo pro obytnou místnost

Vnitřní rozvod vody a kanalizace

- ☒ Vnitřní rozvod vody provedený z plastu (izolován) dle projektové dokumentace
- ☒ Vnitřní rozvod kanalizace provedený z PVC dle projektové dokumentace

☑ Přípravené prostory v základové desce pro vodovodní i kanalizační přípojku

Koupelna, wc a zádveří + zařizovací předměty

☑ Obklady a dlažba v hodnotě 300,- Kč vč. DPH/m² (ceník RAKO, SENESI), v koupelně do výšky 2 m, na WC jen sokl, ozdobné prvky - listely, bombáta a další požadavky za příplatek

- ☑ 1 x Elektrický bojler Dražice OKCE 125l
- ☑ 1 x Vanová nástěnná páková baterie JIKA Lyra
- ☑ 1 x Vana JIKA Lyra 170 x 75
- ☑ 3 x Stojánková umyvadlová páková baterie JIKA Lyra
- ☑ 3 x Umyvadlo JIKA Lyra 55cm v koupelně + sifon JIKA chrom
- ☑ 2 x Závěsné WC + 1 x závěsný bidet
- ☑ 1 x Nástěnná sprchová baterie JIKA Lyra
- ☑ 1 x Sprchový kout JIKA Lyra 80x80cm

Malby

- ☑ 2x výmalba Primalex Plus

Interiérové dveře

☑ Dveře a obložkové zárubně SAPELLI - Komfort elegant, fóliované nebo Porta Decor, plné v hodnotě 6 000,- Kč vč. DPH/ks

Režie stavby

- ☑ Doprava do 50 km
- ☑ Odvoz sutí, nakládání s odpady
- ☑ Mobilní WC

Popis projektové části

Projektová dokumentace

- Základní část PD
- Textová část PD
- Stavební část PD
- Projekt zdravotnické instalace a vytápění
- Projekt elektroinstalace
- Zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby
- Průkaz energetické náročnosti budovy
- Měření radonového indexu pozemku